

# LONKING

HANOMAG PATAGONIA

EXCAVADORA  
**CDM6240**



**HIIP** Hanomag  
Patagonia

Servicio de venta y post-venta para toda la Patagonia Argentina - [www.hanomagpatagonia.com.ar](http://www.hanomagpatagonia.com.ar) - WhatsApp +549 2984282894 - [info@hp-sa.com.ar](mailto:info@hp-sa.com.ar)

### INFORMACIÓN GENERAL

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Peso operativo              | 22.000 Kg           |
| Motor                       | Cummins 6BTA5.9-C   |
| Regulación emisión de gases | Euro II             |
| Potencia                    | 133 kw / 178 Hp     |
| Capacidad del balde         | 1.16 m <sup>3</sup> |
| Fuerza cavado del brazo     | 107 Kw              |
| Fuerza cavado del balde     | 147 Kw              |

### MOTOR

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Modelo                      | Cummins 6BTA5.9-C |
| Potencia                    | 178 Hp            |
| Velocidad nominal del motor | 2000 Rpm          |
| Fuerza de torque            | 708 Nm            |
| Desplazamiento              | 5.9 L             |

### DIMENSIONES

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| A Longitud de transporte        | 9522 mm |
| B Altura de transporte total    | 3032 mm |
| C Distancia de tambores         | 3645 mm |
| D Radio de giro de cola         | 2830 mm |
| E Distancia al suelo contrapeso | 1061 mm |
| F Medida de oruga               | 2200 mm |
| G Ancho de transporte total     | 3000 mm |
| H Ancho de estructura superior  | 2740 mm |
| I Ancho de oruga                | 800 mm  |
| J Espacio libre al suelo min.   | 480 mm  |

### SISTEMA HIDRÁULICO

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Bomba principal         | Bomba de émbolo variable axial dúplex |
| Bomba piloto            | Bomba de engranajes (integrada)       |
| Flujo máx. del sistema  | 217x2 L/Min                           |
| Capacidad del balde     | 1 m <sup>3</sup>                      |
| Presión máx. del equipo | 34.3 Mpa                              |
| Presión máx. de piloto  | 4.9 Mpa                               |

### MANDO DE DESPLAZAMIENTO

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Velocidad de desplazamiento | 3.2/5.1 km/h |
| Angulo máx. de subida       | 35° (70%)    |
| Presión sobre el suelo      | 45 kPa       |
| Tracción máxima             | 222 Kn       |

### RANGO DE TRABAJO

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| A Radio de excavación máx.           | 9917 mm |
| B Prof. de excavación máx.           | 6566 mm |
| C Altura de excavación máx.          | 9715 mm |
| D Altura de volcado máx.             | 6830 mm |
| E Radio de giro excavación máx.      | 9745 mm |
| Fuerza de excavación de cuchara máx. | 147 Kw  |
| Fuerza de excavación de brazo máx.   | 107 Kw  |

### CAPACIDADES

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tanque de combustible | 350 L |
| Tanque hidráulico     | 220 L |

### MECANISMO DE DESPLAZAMIENTO

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Ancho de oruga estándar  | 600 mm            |
| Número de dientes        | 49 (de cada lado) |
| Número de rodillos guía  | 2 (de cada lado)  |
| Número de rodillos oruga | 9 (de cada lado)  |

