



Servicios de venta y post-venta para toda la Patagonia Argentina

www.hanomagpatagonia.com.ar - Whatsapp 298 4282894 - info@hp-sa.com.ar

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo	No.	Item	Código	Unidad	Datos
Identificación	1.01	Tipo de motor			Eléctrico (Ac)
	1.02	Motor de accionamiento		kw/hp	12
	1.03	Motor de elevación		kw/hp	8
	1.04	Capacidad de carga	Q	kg	2500
	1.05	Centro de carga	J	mm	500
Dimensiones	2.01	Peso operativo		Kg	4145
	2.02	STD Altura máxima de elevación	h1	mm	6000
	2.03	Altura de ROP'S	h4	mm	2110
	2.04	Longitud total (con uñas)	L1	mm	3650
	2.05	Longitud (sin uñas)		mm	2580
	2.06	Distancia entre ejes	L2	mm	1650
	2.07	Distancia del eje al final del chasis delantero	L3	mm	460
	2.08	Distancia del eje al final del chasis trasero	L4	mm	470
	2.09	Distancia mínima al suelo (bastidor / mástil)	m1/m2	mm	150/110
	2.10	Ancho Promedio	W1	mm	1160
	2.11	STD Tamaño de la Horquilla (L5*W*T)		mm	1070x120x40
	2.12	Ancho de trocha delantera	S	mm	970
	2.13	Ancho de trocha trasera	P	mm	980
	2.14	Radio de giro mínimo	R1	mm	2300
	2.15	Ancho mín. de pasillo palet 1000 x 1200, trans.		mm	3970
	2.16	Ancho mín. de pasillo palet 800 x 1200, longitu.		mm	4160
Neumáticos	3.01	Nº de ruedas, del. / tras. (X = ruedas motrices)			X=2x2
	3.02	Tipo de neumáticos			Neumático
	3.03	Tamaño de neumáticos, delantero			7.00-12-12PR
	3.04	Tamaño de los neumáticos, traseros			6.00-9-10PR
	4.01	Veloc. máx. De desplaz., cargado / descargado	km/h		12/11
	4.02	Veloc. máx. De elevac., cargado / descargado	mm/s		350/300
	4.03	Velocidad de descenso, cargado / descargado	mm/s		340/320
	4.04	Ángulo máximo de subida	%		20
	4.05	Batería XXXL 80V	AMP		350
	4.06	Torre triple containera	-		-

