

LONKING
Hanomag Patagonia SA

CDM856



Hanomag Patagonia SA

www.hanomagpatagonia.com.ar

Email: info@hp-sa.com.ar

Whatsapp: 298 4282894



CARACTERÍSTICAS GENERALES	Unidades	CDM856C	CDM856NW
Código		10587-CDM856C	10587-CDM856NW
Peso	kg	17300	17300
Capacidad de balde (hasta)	m ³	3	3
Dispositivo de trabajo		Joystick Hidráulico	Joystick Hidráulico
Capacidad de carga	kg	5000	5000
Sistema de freno		Caliper - Disco	Caliper - Disco
Tiempo de elevación de carga	seg.	6	6
Presión de sistema hidráulico	Mpa	16	16
Motor-Marca/Modelo		Cummins 6CTAA-C215	Weichai (WD10G220E21)
Motor-Potencia	kw / hp / rpm	160 / 215 / 2200	162 / 220 / 2200
Motor-Torque máximo	Nm / rpm	904 / 1400	860 / 1400-1600
Motor-Cilindrada	L	8.30	9.72
Caja tipo		Powershift	Powershift
Velocidad avance	km/h	0-36	0-36
Velocidad retroceso	km/h	0-16	0-16
Rodado	Construcción	23.5-25L-3 16 Pr TT	23.5-25L-3 16 Pr TT
Ángulo máximo de subida	°	32.6	32.6
Ángulo de articulación	°	35	35
Aire acondicionado/Calefacción		Sí	Sí
A) Distancia entre ejes	mm	3230	3230
B) Despeje del suelo	mm	409	409
Ancho de trocha	mm	2240	2240
C) Altura de carga	mm	5323	5323
D) Altura de perno	mm	4163	4163
E) Altura descarga	mm	3080	3080
F) Alcance descarga	mm	1256	1256
G) Longitud	mm	8100	8100
Ancho total	mm	3010	3010
H) Altura total	mm	3380	3380

