

LONKING
Hanomag Patagonia SA

HIP
Hanomag
Patagonia

LD230



LONKING

TOPADORA

CARACTERÍSTICAS GENERALES		Unidades	LD230
Cabina			Hexaedro
Transmisión			Hidráulica
Peso de Operativo	kg		23.500
Tipo de motor			Diesel
Motor	Unidades	LD230	
Modelo		WD12G240E26	
Tipo		Enfriam. por agua, 4 tiempos, inyección directa	
Potencia nominal	Kw		180
Velocidad nominal	Rpm/min		2000
Cant. de cilindros - Diametro x carrera	mm		6-126x155
Desplazamiento del pistón	L		11.596
Par máximo	N		1250
Capacidad del tanque de agua	L		79
Capacidad tanque de combustible	L		580
Sistema hidráulico	Unidades	LD230	
Presión máx de aceite funcionando	Mpa		14
Tipo de bomba de aceite		Engranajes	
Caudal	L/min		262
Cilindro de elevación de hoja	Ø		120x2
Cilindro de inclinación hoja	Ø		200x1
Sistema de tren motriz	Unidades	LD230	
Tipo		Tipo de oscilación de viga pulverizada suspendida, tipo de viga de equilibrio	
Cantidad de rodillos portadores		2	
Cantidad de rodillos de pista		7	
Tipo de pista		Garra única	
Ancho de zapata	mm		560
Longitud de pista sobre el suelo	mm		2840

LD230

LONKING

TOPADORA

Hoja topadora	Unidades	LD230
Tipo de Hoja		Curva
Ancho x Alto	mm	3725 x 1445
Altura máxima de elevación	mm	1350
Profundidad máx. de excavación	mm	540
Ángulo borde de corte	°	55
Inclinación máxima	mm	735
Destripador	Unidades	LD230
Tipo		Vastago individual
Penetración máxima	mm	685
Altura máxima de elevación	mm	524
Velocidad de viaje	Unidades	LD230
Veloc. engranajes hacia adelante	km/h	0-3.29 0-5.82 0-9.63
Veloc. engranajes retroceso	km/h	0-4.28 0-7.59 0-12.53

LD230

LONKING



LD230